Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: **Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-2ЕЕ2**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb2-m-2ee2

Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-2ЕЕ2 – блок для удаленного холодообеспечения безагрегатного торгового оборудования.
- Скомпонован на основе компрессора серии Octagon® (Bitzer GmbH, Германия), характеризующегося высокой надежностью и стабильностью работы даже в жарком климате, эффективным регулированием.
- Особенности модели: компрессор – поршневой, полугерметичный; регулирование производительностью – блокировка окон всасывания; отсутствие масляного насоса, циркуляция со сплэш-элементом; динамическое охлаждение конденсаторов; регулирование скорости вентиляторов: отдельным регулятором; линии всаса и нагнетания – с виброгасителями.
- Стандартная комплектация: компрессор – 2EES-2Y-40S, заправлен маслом; привод компрессора – двигатель с термозащитой, износостойкие многослойные подшипники; принадлежности компрессора: вентиля запорные, подогреватель картера; два конденсатора; вентиляторы конденсаторов: 6-ти полюсные, немецкие – Ziehl-Abegg или EBM; ШУ: приборы пуско-защитные, реле давления, фазовое реле; трасса нагнетания: вентиль запорный, фильтр-осушитель, стеклянное окно-гляделка; трасса всасывания: фильтр, вентиль запорный,

теплоизоляция; обвязка ресивера: клапаны безопасности на входе – аварийный и обратный, вентиль отсечной – на выходе; виброзащищенный корпус.

- Опции: «зимние пакеты»; снижение производительности компрессора в 2 раза по реле высокого давления; теплоизолированный маслоотделитель с электроподогревателем; теплоизолированный отделитель жидкости; электронный датчик, контролирующий уровень масла (блокирует компрессор).
- Монтажные опции: кронштейны; опоры вибропоглощающие.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	22 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	12 мм
Модель компрессора	2EES-2Y-40S
Объем ресивера	16 л
Высота, мм	1094 мм
Длина, мм	1324 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.