

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-4СЕ6

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb2-m-4ce6>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-4СЕ6 – блок обеспечения системы выносного холода, предназначенный для безагрегатного торгового оборудования.
- Агрегат собран на базе компрессора производства компании Bitzer GmbH (Германия), принадлежащего серии Octagon®.
- Особенности модели: компрессор поршневого типа, полугерметичный, с регулированием производительности за счет блокирования окон всаса; передовая система циркуляции масла – без масляного насоса, со сплэш-элементом; охлаждение конденсаторов – воздушно-принудительное; регулирование производительности вентиляторов – плавная, выполняется регулятором скорости вращения; линии нагнетания и всаса оснащены виброгасителями.
- Стандартная комплектация: корпус с виброзащитой; компрессор 4CES-6Y-40S, заводская заправка маслом; компрессорный узел: подогреватель картера, запорные вентили, привод с электродвигателем, тепловым реле защиты, износостойкими подшипниками; два конденсатора; вентиляторы – 2 шт.
- Ziehl-Abegg (или EBM) – крыльчатка Ø 500 мм, с 6-ти полюсными двигателями; ресивер с клапанами безопасности на входе (аварийный, обратный) и запорным вентиляем на выходе; трасса жидкостная (нагнетание): фильтр-осушитель, запорный вентиль, термоизоляция; трасса

газовая (всас): фильтр, термоизоляция; ШУ: устройства пуска-защиты, реле высокого/низкого давления, реле защиты (контроль фаз).

- Опции: маслоотделитель (термоизоляция, электроподогрев); отделитель жидкости (термоизоляция); регулирование производительности компрессора по реле давления – 1 ступень (50/50 %); зимние пакеты; датчик критического уровня масла (блокировка компрессора) – электронный.
- Монтажные опции: виброкомпенсирующие опоры (силомер); кронштейны.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	35 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	22 мм
Модель компрессора	4CES-6Y-40S
Объем ресивера	25 л
Высота, мм	1094 мм
Длина, мм	1324 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.