

# Описание товара Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБЗ-L-ZF34-EVI



## Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБЗ-L-ZF34-EVI – высокопроизводительное и эффективное оборудование для холодоснабжения низкотемпературных морозильных камер, витрин, ларей, не имеющих собственного источника холодогенерирования.
- В основе агрегата – спиральный компрессор Copeland Scroll™ серии ZF-EVI (ZF – низкотемпературный, технология EVI – с впрыском парообразного хладагента).
- Особенности модели: выделенный компрессорный отсек; впрыск паров хладагента – через экономайзер, комплектация: соленоидный вентиль, ТРВ, пластинчатый теплообменник, реле задержки, фильтр; динамическое охлаждение конденсатора; скорость вращения крыльчатки вентилятора (производительность) управляется регулятором.
- Стандартная комплектация: компрессор: ZF34K5E-TFD с приводом: трехфазный двигатель, реле тепловой защиты; оборудование компрессорного отсека: вентили Rotalock, подогреватель картера; манометры высокого и низкого давления; вентилятор охлаждения – с 6-ти полюсным электродвигателем; ресивер с комплектом арматуры – аварийный и обратный клапаны, запорный вентиль – на подаче, запорный вентиль – на сливе; жидкостная линия (нагнетание) – отсечной вентиль, разборной, с картриджем, фильтр и смотровое стекло; термоизолированная газовая линия (всас) – отсечной вентиль, разборный, фильтр с картриджем; ШУ: приборы пуско-защиты, реле: давления и контроля фаз; виброзащита корпуса материалом, содержащим битумную мастику.
- Опции: электронный датчик, блокирующий компрессор при критическом снижении уровня масла; маслоотделитель с подогревом, термоизолированный; зимние пакеты – 2 шт.
- ; акустические пакеты (шумоподавление кожуха и машзала) – 3 шт.
- ; термоизолированный отделитель жидкости.
- Монтажные опции: опоры из силомера с компенсацией вибраций (компактная серия); кронштейны; козырек с шумозащитой.

## Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	42 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	19 мм
Модель компрессора	ZF34K5E-TFD
Объем ресивера	40 л
Высота, мм	1475 мм
Длина, мм	1767 мм
Хладагент	R404a

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.