

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Кассетная сплит система Mitsubishi Electric PLA-RP71BA / PUH-P71YHA

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-mitsubishi-electric-pla-rp71va-puh-p71yha>



Описание

- Кассетные сплит системы Mitsubishi Electric PLA-RP71BA / PUH-P71YHA □ Mr.
- Slim ON/OFF □ отличает улучшенная система воздухораспределения которая обеспечивает комфортное охлаждение.
- Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric PLA-RP71BA / PUH-P71YHA Mr.
- Slim ON/OFF:
- Скорость вентилятора уменьшена на 20% при сохранении прежнего расхода воздуха.
- Автоматическое управление вентилятором:
- при достижении целевой температуры в помещении вентилятор автоматически переключается на низкую скорость.
- ИК-датчик дистанционного измерения температуры с углом обзора 360 градусов (опция) – “I SEE 360°”.
- Независимое регулирование воздушных заслонок с пульта управления PAR-31MAA (кроме систем SUZ).
- Встроенный дренажный насос (до 850 мм от уровня панели).
- Гладкие пластиковые жалюзи.
- Регулируемый напор воздуха.

- Возможность подключения настенного или беспроводного пультов.
- Компактный дизайн (фронтальный выброс воздуха).
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Допускают формирование мультисистем – до 3 внутренних блоков.
- Для охлаждения помещений с низкими влаговыведениями (например, серверных) допускается применение несимметричных комбинаций наружного и внутреннего блоков для увеличения производительности системы по явной теплоте.
- Например, PU-P71YHA — PCA-RP100KA.
- Встроенная функция ротации и резервирования.
- Рекомендуемая площадь помещения 80-70 м² кв.м

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Страна производителя	Япония
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума (внутренний блок), Дб	28
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-5 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-11 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	50 м
Инвертор	Нет
Страна сборки	Великобритания

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.