

Описание товара Канальная сплит система

Energolux SAD100D1-A/SAU100U1-A



Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	28000 Вт
Мощность обогрева	31000 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	10600 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	9480 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	50
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.64
Коэффициент эффективности COP	3.27
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-20 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05

Перепад высот	20 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	460х1350х 700х мм
Габаритный размер (внешнего блока)	1120х400х 1510х мм
Вес (внешний блок)	176 кг
Вес (внутренний блок)	91 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.