

# Описание товара Газовый настенный котел

## Chaffoteaux Alixia S 15 FF



### Описание

- Преимущества:
- 2-х контурный котел с двумя теплообменниками;
- CF:
- открытая камера сгорания;
- FF:
- закрытая камера сгорания;
- Электронная панель управления;
- Информативный ЖК дисплей;
- Топливо:
- природный или сжиженный газ;
- Горелка с модуляцией мощности;
- 2 температурных датчика на контуре отопления;
- 1-скоростной циркуляционный насос;
- Совместная работа с гелиосистемой;
- Компактные размеры.
- Безопасность:
- Контроль пламени;
- Контроль дымоудаления;
- Контроль давления;
- Защита от перегрева;
- Защита от замерзания;
- Встроенный байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Антиблокировка насоса;

- Антиблокировка 3-ходового клапана.

## **Характеристики**

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип котла                                    | газовый                                              |
| Камера сгорания                              | закрытая                                             |
| КПД %                                        | 91.1                                                 |
| Энергонезависимый                            | Нет                                                  |
| Тип теплообменника                           | раздельный                                           |
| Материал первичного теплообменника           | медь                                                 |
| Материал вторичного теплообменника           | сталь                                                |
| Встроенный циркуляционный насос              | Да                                                   |
| Встроенный расширительный бак                | Да                                                   |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 1.18                                                 |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.59                                                 |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 20                                                   |
| Температура теплоносителя, °C                | 35 —                                                 |
| Температура в контуре ГВС, °C                | 36 —                                                 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 7                                                    |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                                    |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг |
| Особенности                                  | подключение внешнего управления                      |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 60/100 мм                                            |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 1                                                    |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3                                                    |
| Патрубок подключения газа                    | 3                                                    |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 150 кв. м.                                           |
| Способ установки                             | Настенный                                            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.