

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Лемакс Форвард-16 (27197)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy-kotel-lemaks-forward-16>



Описание

- Напольный твердотопливный котел Лемакс Форвард-16 предназначен для отопления жилых домов, коттеджей, зданий административно - бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
- Особенности:
- Работает на твёрдом топливе:
- бурый уголь, каменный уголь, кокс.
- Как дополнительное топливо можно использовать древесину.
- Высокая экологичность при сжигании топлива.
- Компактный, ударопрочный теплообменник, безопасность которого обеспечена использованием теплоизоляционных материалов.
- Высококачественная спецсталь толщиной 4 мм Магнитогорского металлургического комбината и жаропрочные колосники из высококачественного серого чугуна максимально продлевают срок службы котла, который легко выдерживает температурные перепады.
- Термостойкое покрытие теплообменника и обработка ингибирующим составом внутренних полостей твердотопливного котла увеличивают коррозионную стойкость.
- Твердотопливные котлы обладают высоким коэффициентом полезного действия, что

обеспечивается за счет применения новой конструкции камеры сгорания с горизонтальными элементами теплоотбора.

- Верхняя загрузка обеспечивает не только удобство загрузки прямо из ведра, но и позволяет равномерно заполнить топливную камеру в отличие от котлов с передней загрузкой через дверцу (особенно многосекционных с длинным теплообменником), которые требуют дополнительных затрат времени и усилий для равномерного распределения топлива по загрузочной камере.
- Удобный для подсоединения круглый дымоход 140 мм избавит от подбора переходников.
- Усилена связь между стенками водяной рубашки с помощью швеллеров, которая повышает сопротивляемость теплообменника на разрыв, что значительно увеличивает срок службы котла.
- Может комплектоваться энергонезависимым регулятором тяги (подачи воздуха).
- Может комплектоваться газогорелочным устройством для работы на природном газе.
- Срок гарантийного обслуживания 3 года.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (дрова), кВт	16
Мощ. (уголь), кВт	17
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	5.5
Время сгорания угля, ч	3.5
Мах длина полена, см	58
Мах давление отопит контура, Атм	1
Min давление отопит контура, Атм	1
Присоединительный øдымохода, мм	140
Присоединительный øконтур отопления, "	2
Габариты (ВхШхГ), см	892х365х570
Вес, кг	73
Гарантия	3 года
Высота, см	89.2

Ширина, см	36.5
Глубина, см	57
Отапливаемая площадь, кв.м.	160 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.