

Описание товара Твердотопливный котел

Kentatsu Elegant 05



Характеристики

| | |
|--|--|
| Страна производителя | Япония |
| Тип котла | твердотопливный |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Древесные брикеты, Угольные брикеты |
| Установка | напольная |
| Камера сгорания | открытая |
| КПД % | 90 |
| Конденсационный | Нет |
| Тепловая нагрузка | 22 кВт |
| Энергонезависимый | Да |
| Материал первичного теплообменника | чугун |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1.21 |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.45 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 30 |
| Температура теплоносителя, С | — 90 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4 |

| | |
|--|---|
| Габаритный размер | 947 x 450 x 809 мм |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 2' |
| Патрубок подключения газа | 3 |
| Тип теплообменника | секционный |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Расход основного топлива, кг/час | 4.93 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Функции | регулировка подачи воздуха, термометр, механический термостат |
| Цвет | белый |
| Защита | защита от перегрева |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 6 |
| Особенности | дисплей, подключение внешнего управления |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 272 кв. м. |
| Установка | Напольная |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.