

Описание товара Колодезный насос Wilo TWI 5

305 EM



Описание

Колодезный насос Wilo TWI 5 305 EM - многоступенчатый погружной насос из нержавеющей стали.

Особенности Wilo TWI 5 305 EM:

- Многосекционное исполнение полностью из AISI304
- С сертификатом KTW & TUV
- Двойное скользящее торцевое уплотнение SIC/SIC
- Разъемный соединительный кабель
- Мотор с водяным охлаждением больших размеров
- Объем поставки включает в себя соединительный кабель длиной 20 м и предохранительный трос

Характеристики

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Вес, кг | 17 кг |
| Тип насоса | колодезный |
| Страна производителя | Германия |
| Максимальный напор | 55 м |
| Установка насоса | вертикальная |
| Страна сборки | Германия |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 1.7 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |

| | |
|---|--------------|
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости, °С | 3 — 40 |
| Размер фильтруемых частиц | 2 мм |
| Механизм насоса | центробежный |
| Защита от перегрева | есть |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
| Цвет | серебро |
| Вес | 17 кг |
| Диаметр насоса | 129 мм |
| Диаметр выходного отверстия | 1¼" |
| Качество воды | Чистая |
| Пропускная способность, куб. м/час | 1.7 |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.