

Описание товара Скважинный насос Grundfos SP

3A-12 220B



Описание

- Скважинный насос Grundfos SP 3A-12 220B - предназначенный для перекачивания чистой воды.
- Можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

Характеристики

Тип насоса	скважинный
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Тип ротора	сухой
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	— 40
Материал корпуса	Сталь
Повышение давления	да (основная функция)
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	электронный
Страна производителя	Дания
Номинальная мощность	750 Вт
Электропитание	220-240/1/50
Цвет	серебро
Механизм насоса	центробежный
Длина сетевого шнура	2.5 м

Диаметр выходного отверстия	1¼
Диаметр насоса	101 мм
Высота напора	30.7 м
Перекачиваемые жидкости	Густые и вязкие
Класс защиты	IP44
Материал вала	нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантийный срок	2 года
Габаритный размер	16.5 x 70.8 x 47 см
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 60
Уровень шума, дБ	70
Материал рабочего колеса	Технополимер
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	Карбид кремния
Объем гидробака	60 л
Режущая насадка	Да
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность двигателя, л.с	4.8
Диаметры трубопроводов всасывания / нагнетания	50.8 мм
Двигатель	HONDA GX160
Число водозаборных точек	5
Глубина до зеркала воды	9 м
Глубина погружения, м	10 м
Макс. производительность, л/мин	867

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.