Описание товара ИБП ELTENA Inelt Monolith XS 30

Описание

- Источник бесперебойного питания Inelt Monolith XS□30□предназначен для использования в□трехфазных электросетях переменного тока.
- ИБП применяется для защиты потребителей от□нестабильности питающей электросети и□обеспечения автономного энергоснабжения в□случаях отключения внешнего питания.
- Источник рассчитан на□работу с□группами потребителей, чья суммарная мощность не□превышает 24□кВт (30000□ВА).
- Рабочий входной диапазон напряжения (при котором источник не□переходит на□питание от□батарей) 285-475 В.
- На□выходе обеспечивается стабилизированное напряжения 380□В, с□отклонениями не□более 2□%.
- ИБП оснащен защитой от□перегрева, превышения перегрузочного предела и□короткого замыкания.
- Рабочий уровень шума не□превышает 60□Дб.
- Inelt Monolith XS□30□основан на□схеме с□двойным преобразованием напряжения (бестрансформаторная схема) и□микропроцессорном управлении.
- Данная конструкция зарекомендовала себя как стабильная и□высоконадежная.
- Источник не□оснащается встроенными аккумуляторами и□рассчитан на□подключение внешних батарей.
- Оборудован мощными зарядными устройствами, позволяющими использовать аккумуляторы высокой емкости, вплоть до□150□Ач.
- Аккумуляторные выносные батареи устанавливаются на□шкафы или стеллажи.
- Источник бесперебойного питания собран в□стальном корпусе прямоугольной формы, покрытый диэлектрической краской.
- Габариты корпуса:
- 440×800×1600□мм.

- На внешней стороне корпуса расположены клавиши управления и жидкокристаллический экран, для визуального наблюдения за текущими рабочими параметрами ИБП.
- Время перехода Inelt Monolith XS 30 на питание от аккумуляторов — 0 мс.
- Вес — 330 кг.
- Для работы в режиме удаленного доступа (подключение ИБП к локальной сети) источник может комплектоваться соответствующей WEB-камерой, опционально.
- На основе ИБП данного типа возможно создание параллельных систем с резервированием мощности по схеме N+1 или же без резервирования.
- Источник Inelt Monolith XS 30 разрешено эксплуатировать в помещениях при температуре воздуха от 0 до +40 °C, влажность не должна превышать 90 % (без конденсата). Гарантийный период функционирования — 2 года.

Характеристики

Количество фаз	Три
Габариты, мм	ширина 440, высота 1180, глубина 800
Время автономной работы	-
Масса, кг	330
Мощность, ВА	30000
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В	285-475
Мощность, кВт	24
Относительная влажность, %	20 - 90 % без конденсата
Разъёмы	клемная колодка
Гарантия	2 года
Уровень шума, dB	меньше 60
Напряжение цепи постоянного тока, В	348
Входная частота, Гц	50 +/- 5%
Охлаждение	вентиляторы
Форма выходного сигнала	чистая синусойда
Процент отклонения выходного напряжения, %	2
Тип ИБП	On-line
Байпас	Есть
Байпас	Есть
Мощность, кВт	24

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.