

# Описание товара Скважинный насос Wilo TWU 4-0220-SK (1,1)



## Описание

Погружной скважинный многоступенчатый **электронасос Wilo TWU 4** безупречен в эксплуатации, обладает высокими гидравлическими характеристиками и подходит для монтажа, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос оснащен полностью герметичным двигателем прямого пуска с эмалированной обмоткой. Самосмазывающиеся подшипники, служащие для снятия напряжения с вала, делают работу насоса практически бесшумной.

## **Область применения:**

- Подъем и подача воды из скважин, цистерн
- Осушение и понижение уровня вод
- Системы водоснабжения, повышения давления, полива, орошения
- Перекачивание чистой воды без каких-либо абразивных или длинноволоконистых примесей

## **Преимущества изделия:**

- Обратный клапан
- Долговечность
- Плавный пуск
- Термозащита
- Бесшумный электродвигатель
- Не подвержен коррозии

## Характеристики

Вес, кг

16.1 кг

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Тип насоса                                  | скважинный                  |
| Страна производителя                        | Германия                    |
| Макс. производительность, л/мин             | 43.33                       |
| Высота напора                               | 139 м                       |
| Максимальный напор                          | 139 м                       |
| Установка насоса                            | горизонтальная/вертикальная |
| Глубина погружения                          | 200 м                       |
| Страна сборки                               | Германия                    |
| Номинальная мощность                        | 1100 Вт                     |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 2.6                         |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                |
| Класс защиты                                | IP68                        |
| Материал рабочего колеса                    | Нержавеющая сталь           |
| Макс. рабочее давление                      | 15 бар                      |
| Качество воды                               | чистая                      |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 3 — 40                      |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь           |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                       |
| Защита от перегрева                         | есть                        |
| Цвет                                        | металлик                    |
| Вес                                         | 16.1 кг                     |
| Длина сетевого шнура                        | 2 м                         |
| Диаметр насоса                              | 98 мм                       |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1¼"                         |
| Глубина погружения, м                       | 200 м                       |
| Качество воды                               | Чистая                      |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 2.6                         |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.