

Описание товара Напольный газовый котел

Жуковский КОВ-Г-68 Комфорт



Описание

Котёл отопительный водогрейный газовый КОВ-Г-68 КОМФОРТ предназначен для отопления жилых и служебных помещений площадью до 610 кв. м., оборудованных системой водного отопления.

Котёл прямоугольной формы напольного типа. Чугунный теплообменник котла оригинальной конструкции обеспечивает коэффициент полезного действия 92% и длительный срок службы котла.

В нижней части котла установлен блок управления, регулирующий температуру теплоносителя и автоматически отключающий подачу газа при:

- погасании запальника;
- падении давления газа в сети ниже допустимого или прекращении подачи газа;
- отсутствии тяги в дымоходе;
- достижении температуры теплоносителя в баке-теплообменнике котла выше допустимой.

Блок автоматики и встроенный пьезорозжиг обеспечивают полную энергонезависимость котла, что является важным преимуществом при установке его в местах, где недоступно подключение к электросети.

Котел может устанавливаться как в открытой отопительной системе (с естественной циркуляцией теплоносителя), так и в закрытой (с принудительной циркуляцией теплоносителя и расширительным баком мембранного типа). Теплоносителем в системе отопления является вода. Допускается применение низкотемпературной жидкости - бытового антифриза.

В качестве топлива используется природный газ.

Особенности представленной модели:

- Высокая эффективность - КПД котла не менее 92%
- Минимальное давление газа - устойчивая работоспособность при перепадах давления газа в сети
- Надежность - обеспечивается газовыми горелками из нержавеющей стали
- Безопасность - применена импортная автоматика
- Комфорт - предусмотрена возможность подключения комнатного термостата
- Современный эстетичный вид - покрытие порошковой эмалью
- Регулировочная ручка - обеспечивает удобное управление котлом

Характеристики

Вес, кг	330 кг
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Природный газ
КПД %	92
Страна производителя	Россия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	62.5 кВт
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	чугун
Расход природного газа куб. м/час	7.4
Номинальное давление природного газа, мбар	12.7
Температура теплоносителя, °C	50 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	термометр, газ-контроль
Особенности	подключение внешнего управления
Габаритный размер	93x91x64см
Диаметр дымохода	190 мм
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый

Способ установки
Энергонезависимые

Напольный
Да

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.