

# Описание товара Напольный газовый котел

## Ferroli Torino 30



### Описание

Газовый котел Ferroli TORINO 30 имеет хорошую теплопроизводительность и может применяться для обслуживания домов с площадью до 300 кв. м. Модель характеризуется прекрасными показателями КПД, способна работать в открытых и закрытых отопительных системах и не нуждается во внешних источниках электрической энергии.

### **Особенности и преимущества Ferroli Torino 30:**

- Энергонезависимый котел – не требует внешних источников энергии
- Рабочее давление теплоносителя – до 3 бар (предназначен для эксплуатации в открытых и закрытых системах отопления)
- Высокий КПД (до 93%)
- Комплектуется газовыми блоками итальянской компании SIT
- Жаротрубный цилиндрический теплообменник изготовлен из сплава высококачественной холоднокатанной стали толщиной 3 мм
- Контроль горения запальной и основной горелки через специальное смотровое окно
- Специальное крепление дымоборника для удобства сервисного обслуживания газоходной части аппарата
- Возможность работы на сжиженном газе
- Удобный в эксплуатации за счет быстросъемной крышки и подвода газа с двух сторон. Газогорелочное устройство устанавливается на съёмном креплении
- Горелки из жаропрочной нержавеющей стали с улучшенными характеристиками горения

### Характеристики

Страна

Италия

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Производство                               | Беларусь          |
| Тип котла                                  | Энергонезависимый |
| Режим работы                               | Отопление         |
| Камера сгорания                            | Открытая          |
| Теплообменник                              | Сталь             |
| Тип теплообменника                         | Цилиндрический    |
| Тип розжига                                | Пьезорозжиг       |
| Мах мощность, кВт                          | 30                |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 3                 |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0,6               |
| Горелка                                    | Атмосферная       |
| Мах расход природного газа, м3/ч           | 3,4               |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13                |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 155               |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4               |
| Присоединительный øконтур отопления , дюйм | 2                 |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 85x43,2x55        |
| Вес, кг                                    | 82                |
| Гарантия                                   | 3 года            |
| Тип установки                              | Напольная         |
| Термостат защиты от перегрева              | Да                |
| Механическая система управления            | Да                |
| Контроль пламени                           | Да                |
| Интуитивно понятное управление             | Да                |
| Высота, см                                 | 85                |
| Ширина, см                                 | 43,2              |
| Глубина, см                                | 55                |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                | 300               |
| Способ установки                           | Напольный         |
| Энергонезависимые                          | Да                |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.