

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Energolux SAS18CH1-AI/SAU18CH1-AI Champery

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_energolux_sas18ch1_ai_sau18ch1_ai_champery



Описание

Сплит-система Energolux серии Champery реализована на основе передовой энергоэффективной технологии DC-инверторного управления компрессором. Это обеспечивает минимально низкий уровень потребления электроэнергии сплит-системой. Оформление внутреннего блока выполнено в традиционно минималистическом стиле классического европейского дизайна.

Кондиционер работает с минимально возможным уровнем шума. Имеется режим «Сон». При этом обеспечивается максимальная степень очистки воздуха. Удаляются бактерии и вирусы, неприятные запахи и аллергены. Для этого система оснащена катехиновым фильтром и фильтром с покрытием решетки ионами серебра.

Особенности и преимущества Energolux SAS18CH1-AI/SAU18CH1-AI Champery:

- Высокая энергоэффективность
- Катехиновый фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание жалюзи
- Мягкое осушение

- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Интеграция в "Умный дом" (опция)
- Интеллектуальный дисплей
- Режим IFEEL
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Защита от утечки хладагента
- Самодиагностика
- 5 лет гарантии

Характеристики

Площадь помещения	50 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м,кв)
Страна производителя	Швейцария
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	4,6 кВт
Мощность обогрева	5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1,43 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1,38 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	33
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35

Диаметр газовой магистрали, мм	9,52
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	30x97x22,4см
Габаритный размер (внешнего блока)	59,6x84,2x32см
Вес (внешний блок)	33 кг
Вес (внутренний блок)	13,5 кг
Вес	46,5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.