

Описание товара Самоходный штабелер AX 2510

OXLIFT 2500 мм 1000 кг



Описание

Самоходный штабелер OXLIFT AX-2510 предназначен для работы в торговых залах, цехах, хозяйственных помещениях и складских комплексах со средней интенсивностью работы, оборудованных паллетными стеллажами. От несамходных штабелеров данная модель отличается наличием тягового электродвигателя, осуществляющего самостоятельное перемещение штабелера по территории складского помещения. Все основные узлы штабелера выполнены из высококачественной стали. Сдвоенная мачта имеет дополнительные внутренние рёбра жесткости, предотвращающие деформацию конструкции при работе с тяжелыми грузами. Основной отличительной особенностью данного штабелера является маленькая габаритная высота, что позволяет работать внутри кузова автомобиля. Расположение колёс обеспечивает максимальную балансировку и устойчивость. Штабелер способен поднимать грузы до 1 тонны на максимальную высоту менее чем за 25 секунд. Питание двигателей перемещения и подъема осуществляется двумя необслуживаемыми батареями стартерного типа. Штабелер оснащен универсальным внешним зарядным устройством. Эргономичная ручка позволяет без особых усилий управлять данным штабелером. Основные преимущества Малая габаритная высота (возможность работать в кузове) Высокое качество сварного шва Плавный ход Дополнительные ребра жесткости на мачте Экономичный и надежный Прост в использовании Фотографии

Характеристики

Грузоподъемность	кг 1000
Высота подъёма	h1 (мм) 2500
Тип питания	Акумм. Батарея
Тип управления	ведомый

Номинальная грузоподъемность	Q (кг) 1000
Центр тяжести	C (мм) 500
Тип колес	Полиуретановые шины
Передние колеса	Ф80×70
Задние колеса	Ф210×70
Число колес	передние/задние (X= приводное колесо)
Тип мачты	Дуплекс
Высота свободного подъема	h2 (мм) /
Высота с опущенной мачтой	h3 (мм) 1780
Высота с поднятой мачтой	h4 (мм) 2990
Минимальный дорожный просвет вил	h5 (мм) 86
Габаритная длина	l1 (мм) 1750
Расстояние до вил	l2 (мм) 600
Колесная база	y (мм) 1215
Габаритная ширина	b1 (мм) 800
Колея спереди/сзади	b3 (мм) 400/525
Размер вил	мм/ 1150*160*60
Ширина поперек вил	b4 (мм) 560
Ширина прохода с поддоном 1000*1200	Ast (мм) 2290
Ширина прохода с поддоном 800*1200	Ast (мм) 2220
Радиус поворота	Wa (мм) 1400
Скорость движения	с грузом/без груза
Уклон	с грузом/без груза
Тип приводного двигателя	DC
Приводной двигатель (S2 60)	кВт 0,75
Тип подъёмного двигателя	DC
Подъёмный двигатель (S3 15%)	кВт 2
Аккумуляторная батарея В/Ач	В/Ач 2*12 /80
Аккумуляторная батарея	кг 2*25.5
Эксплуатационная масса	кг 530
Тип ручного управления	Механическое
Стояночный тормоз	Электромагнитный
Парковка - тип операции	Ручная

Рабочий тормоз - тип

Электромагнитный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.