

## **Коммерческое предложение от 29.04.2025**

Наименование товара: **Сплит-система Ferrum iFIS24F1/iFOS24F1**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_ferrum\\_ifis24f1\\_ifos24f1](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_ferrum_ifis24f1_ifos24f1)



### **Описание**

Настенная инверторная сплит-система iFIS24F1/iFOS24F1 Ferrum идеально подходит для помещений до 70 квадратных метров - гостиных, офисов, гостиничных номеров. Низкий уровень шума, ночной режим и сохранение предпочтительных настроек делают работу кондиционера максимально комфортной.

### **Особенности и преимущества Ferrum iFIS24F1/iFOS24F1:**

- 4 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума
- Высокоэффективный фильтр предварительной очистки
- Угольный фильтр
- Комфортный сон
- Турборежим - Мгновенное охлаждение
- Самоочистка внутреннего блока
- Температурная компенсация
- Скрытый дисплей

- Возможность отключения дисплея и звуковых сигналов
- Проводной пульт (опция)
- Управление через wi-fi (опция)
- Работа в режиме охлаждения до уличной температуры -40°C (опция)

## Характеристики

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна бренда                     | Россия      |
| Производитель                     | Китай       |
| Компрессор                        | Инвертор    |
| Площадь, м2                       | 70          |
| Режим работы                      | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                   | 7,03        |
| Обогрев, кВт                      | 7,62        |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 2,5         |
| Потребление при обогреве, кВт     | 2,37        |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24          |
| Диапазон t на охлаждение, С       | +10...+43   |
| Диапазон t на обогрев, С          | -7...+24    |
| Расход воздуха, м3/ч              | 1060        |
| Хладагент                         | R410A       |
| Мах длина трассы, м               | 25          |
| ø газовой трубы, дюйм             | 5/8         |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 3/8         |
| Предварительный фильтр            | Есть        |
| Самоочистка внут блока            | Да          |
| Авторестарт                       | Да          |
| Самодиагностика                   | Да          |
| Пульт Д/У                         | Есть        |
| Цвет                              | Белый       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Авто режим                        | Да          |
| Напряжение, В                     | 220         |
| Гарантия                          | 3 года      |