

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Beretta CIAO 28 CAI**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_32_beretta_ciao_28_cai



Описание

Двухконтурный газовый котел Beretta CIAO 28 CAI – идеальное решение для дома, квартиры с индивидуальным отоплением или дачи. Интуитивно понятный интерфейс системы управления позволяет без труда задавать требуемые параметры работы оборудования и контролировать процесс. Разъем для подключения внешнего управления позволяет пользователю расширить потенциал контроля отопительной системы, подключив внешний программатор с наружным или комнатным термостатом или другими средствами оптимизации работы устройства.

Особенности и преимущества Beretta CIAO 28 CAI:

- Коаксиальный теплообменник контура отопления и ГВС
- ЖК- дисплей на панели управления
- Два отверстия для подключения воздухопроводов при раздельном дымоудалении и воздухозаборе (CIAO CSI)
- Возможность получения сигнала о блокировке для передачи его на расстояние (с использованием дополнительного аксессуара)
- Трехскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS
- Теплоизолированная воздухозаборная камера и вынесенный за ее пределы прессостат

дымоудаления (в модели CIAO NORD) (позволяют избежать образования конденсата внутри котла)

- Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры)
- Плавная регулировка мощности (модуляционная горелка)
- Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени
- Приоритет горячего водоснабжения
- Встроенная функция защиты от замерзания и блокировки насоса
- Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК-дисплей
- Встроенная функция автоматической регулировки температуры теплоносителя (при подключении комнатного термостата)
- Возможность подключения пульта дистанционного управления
- Возможность работы на сжиженном нефтяном газе.

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	31.9
Min мощность, кВт	10.7
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.25
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Битермический
Max давление в контуре ГВС, Атм	6
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.15
Производительность Δ ГВС 30C, л/мин	13.6
Max расход природного газа, м3/ч	2.48
Min расход природного газа, м3/ч	1.11
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.83
Max расход сжиженного газа, кг/ч	3.37
Номинальное давление природного газа, мбар	20

Присоединительный ø дымохода, мм	140
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода раздельного, мм	140
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	85
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	74x45x33,2
Вес, кг	30
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Механическая система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74
Ширина, см	45
Глубина, см	33.2

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.