

Описание товара Напольный газовый котел

Beretta FABULA 35 E/120



Описание

Напольный чугунный газовый двухконтурный котёл FABULA E с открытой камерой сгорания и встроенным бойлером-аккумулятором ГВС предназначен для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения. Выпускается пять типоразмеров номинальной теплопроизводительностью от 27 до 43 кВт.

Особенности и преимущества Beretta FABULA 35 E/120:

- Встроенный бойлер-аккумулятор объёмом 90 и 120 л
- Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка)
- Управление котлом осуществляется электронной платой со встроенным ЖК-дисплеем
- Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры)
- Котёл оборудован циркуляционным насосом контура отопления, загрузочным насосом бойлера-аккумулятора, группой безопасности и расширительными баками контура отопления и ГВС
- Возможность удаления дымовых газов через наружную стену посредством дымососа ST (аксессуар)
- Встроенная система автоматической регулировки температуры теплоносителя
- Встроенная обвязка и системы безопасности
- Защита от замерзания и блокировки насоса
- Приоритет горячего водоснабжения
- Возможность работы на сжиженном газе
- Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК-дисплей
- Возможность подключения пульта дистанционного управления.

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Чугун
Тип теплообменника	Пластинчатый
Тип розжига	Электророзжиг
Мах мощность, кВт	38
Min полезная мощность, кВт	22,8
Мах давление отопит контура , Атм	3
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Горелка	Атмосферная
Встроенный накопительный бойлер	Да
Мах расход природного газа, м3/ч	3,92
Min расход природного газа, м3/ч	2,42
Min расход сжиженного газа, кг/ч	1,07
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	1,53
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	150
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	3/4
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	120
Габариты (ВхШхГ), см	146,6х60х76,6
Вес, кг	187
Гарантия	2 года
Тип установки	Напольный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да

Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	146,6
Ширина, см	60
Глубина, см	76,6

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.