

# Описание товара Электрический настенный котел

## ZOTA MK-S 33 кВт



### Описание

Электрочотел Zota MK-S создан на основе модификации Зота МК. По сути, это просто небольшое обновление модельного ряда, обновлен интерфейс управления и внутренняя компоновка узлов, рабочее давление выросло до 6 Атм. Появилась ротация ТЭНов - нагревательные элементы не привязаны к ступеням, что увеличивает ресурс работы. Погодозависимое регулирование, интеллектуальный выбор режима мощности, позволяют существенно экономить энергоносители, и более точно поддерживает температуру воздуха в доме.

Силовая схема, по-прежнему, аналогична котлам Zota Lux. Но данный электрочотел - Zota МК, уже в штатной комплектации оборудован циркуляционным насосом, расширительным баком, группой безопасности котла. Миникотельная - это очень удобное и компактное решение, при необходимости экономии места под инженерные коммуникации.

### **Особенности и преимущества ZOTA MK-S 33 кВт:**

- Надежные ТЭНы специальной конструкции из нержавеющей стали
- 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов)
- Стабилизация напряжения на блоке управления
- Автоматический выключатель с независимым расцепителем и защитой от тока КЗ до 6000А
- Защита от перегрева
- Защита от отсутствия теплоносителя
- Самодиагностика неисправностей
- Управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха
- Интеллектуальный выбор режима мощности
- Рабочее давление до 6 атм
- Теплоизоляция корпуса котла

- Погодозависимое регулирование
- Хронотермостат (по температуре воздуха в помещении, температуре теплоносителя, мощности)
- Возможность работы с многотарифными приборами учета
- Управление тремя насосами
- Управление приводом трехходового смесительного клапана
- Каскадное подключение котлов
- Обновление программного обеспечения.

## Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Режим работы	Отопление
Количество ТЭНов, шт	1
Тип установки	Настенный
Номинальный ток, А	2050
Площадь отопления, м <sup>2</sup>	330
Мах мощность, кВт	33
Min полезная мощность, кВт	11
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1.2
Расширительный бак	Да
Циркуляц. насос	Да
Каскадное соединение котлов	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Регулировка мощности	Автоматическая
Погодозависимая автоматика	Да
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Потребление, кВт/ч	33
Напряжение, В	380
Габариты (ВхШхГ), см	72,5х34,5х27
Высота, см	72
Ширина, см	35
Глубина, см	27
Вес, кг	24
Гарантия	1 год

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.