

Описание товара Сплит-система AC Electric

ACEGI-12HN1



Описание

Инверторный кондиционер AC Electric ACEGI - обновленная модель 2022 г. настенного типа. Способна работать в таких режимах, как: охлаждения, обогрева, осушения и вентилирования.

Инверторы и on/off сплит-системы производятся в одном корпусе и общим модельным рядом, что расширяет возможности их использования в помещениях "под одной крышей" с различными требованиями к температурному режиму, условиям обогрева и охлаждения в разное время года.

Особенности и преимущества AC Electric ACEGI-12HN1:

- Воздухозаборник в трех направлениях увеличивает зону циркуляции воздуха, чтобы обеспечить быстрое охлаждение и нагрев
- 3D- поток воздуха. В кондиционер встроены автоматически регулируемые вертикальные и горизонтальные жалюзи. Поток воздуха можно управлять с пульта в трех измерениях
- Функция iFeel помогает создать комфортные условия в помещении и разумно расходовать электроэнергию. Кондиционер отслеживает температуру в помещении с помощью датчик, который расположен в пульте дистанционного управления
- Энергоэффективность класса A
- Высокоэффективный компрессор GMCC-Toshiba допускает длину трассы фреоновпровода до 20 м и перепад по высоте до 15 м
- Покрытие теплообменника Golden Fin – уникальное антикоррозионное покрытие защищает алюминиевые ребра теплообменника от воздействия агрессивной среды и предотвращает окисление, продлевая срок службы
- Защита от перепадов напряжения обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне напряжения 160~264 В
- Wi-Fi-подготовка позволяет управлять кондиционером удаленно со смартфона или планшета.

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.45 кВт
Мощность обогрева	3.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.55 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	10 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	26
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	10 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	550
Габаритный размер (внутреннего блока)	27 × 79 × 19.9 см
Габаритный размер (внешнего блока)	26 × 66.5 × 53 см
Вес (внешний блок)	24.5 кг
Вес (внутренний блок)	7 кг

Вес

31.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.