

## Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Бирюса BLMD-H18/4DR1

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/\\_blmd\\_h18\\_4dr1](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_blmd_h18_4dr1)



### Описание

Сплит система Бирюса BLMD канального типа средненапорная, является идеальным решением для помещений с подвесными потолками. Эта сплит система нашла своё широкое применение в офисах, магазинах, гостиницах, ресторанах в частных домах и квартирах с высокими потолками.

Внутренний блок сплит системы идеально вписывается в интерьер любого помещения благодаря скрытому монтажу. Блок предназначен для установки в пространстве между подвесным потолком и перекрытием. Обработанный воздух подается в помещение по системе воздуховодов, на виду остаются видны только решётки для забора и раздачи воздуха.

### **Особенности и преимущества Бирюса BLMD-H18/4DR1:**

- Компрессор HIGHLY-Hitachi с инверторным управлением. Качество и японские технологии современного высокопроизводительного компрессора гарантируют безотказную работу кондиционера
- 4D Air Flow. Возможность независимого управления потоком воздуха в горизонтальном и вертикальном направлении для создания комфортных условий
- Система против образования льда. Система обеспечивает предварительную подготовку элементов внешнего блока при низких температурах и предотвращает его поломку

- Широкий диапазон рабочих температур. Расширенный диапазон рабочих температур наружного воздуха -15 - +49 градусов позволяет создавать комфорт при любой погоде
- Современный пульт управления. Современный, удобный и функциональный пульт управления позволяет интуитивно управлять всеми режимами работа для обеспечения комфорта
- Антикоррозийное покрытие. Внешний блок кондиционера имеет оцинкованное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и увеличение срока работы
- ЖК-дисплей. Современный информативный жидкокристаллический дисплей обеспечивает удобство управления кондиционером
- Таймер. Возможность отключения и включения кондиционера в любое установленное время суток.

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 18 (до 50 м.кв)      |
| Площадь помещения                                       | 50 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Канальный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Россия               |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | серебристый          |
| Мощность охлаждения                                     | 5.27 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 5.6 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.65 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.64 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/B                  |
| Максимальная длина трассы                               | 30 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 36                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 55                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.2                  |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.42                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -15 — 49             |

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24            |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                       | 6.35                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                      | 12.7                |
| Перепад высот                                       | 20 м                |
| Хладагент                                           | R 410A              |
| Расход воздуха, куб. м/ч                            | 1000                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)               | 70 × 100 × 24.5 см  |
| Габаритный размер (внешнего блока)                  | 31.5 × 80 × 54.5 см |
| Вес (внешний блок)                                  | 40 кг               |
| Вес (внутренний блок)                               | 31 кг               |
| Вес                                                 | 71 кг               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.