

## Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система MDV MDUE-18HRFN8/MDOU-18HFN8

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/mdv\\_mdue\\_18hrfn8\\_mdou\\_18hfn8](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/mdv_mdue_18hrfn8_mdou_18hfn8)



### Описание

Mdv MDUE-18HRFN8/MDOU-18HFN8 представляет собой модель средненапорного канального кондиционера, отличающегося удобством монтажа и управления. В комплекте с агрегатом поставляется воздушный фильтр, дренажная помпа и проводной пульт управления. По желанию пользователя, оборудование может быть дополнительно оснащено инфракрасным пультом.

### **Особенности и преимущества MDV MDUE-18HRFN8/MDOU-18HFN8:**

- 3D DC-Inverter стандарта ERP
- Средненапорные
- Встроенная помпа
- Противопылевой фильтр и проводной пульт ДУ в комплекте
- Опциональный ИК ПДУ RG10
- Функция Follow me
- Функция температурной компенсации
- Возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации

- Клеммы удаленного вкл\выкл
- Клеммы вывода сигнала аварии
- Функция обнаружения утечки хладагента

## **Характеристики**

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Модель кондиционера                                    | 18 (до 50 м.кв)        |
| Площадь помещения                                      | 50 кв. м.              |
| Тип внутреннего блока                                  | Напольно-потолочный    |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев   |
| Инвертор                                               | Да                     |
| Страна производителя                                   | Китай                  |
| Страна сборки                                          | Китай                  |
| Цвет                                                   | белый                  |
| Мощность охлаждения                                    | 5.28 кВт               |
| Мощность обогрева                                      | 5.57 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 1.45 кВт               |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 1.5 кВт                |
| Максимальная длина трассы                              | 25 м                   |
| Гарантийный срок                                       | 3 года                 |
| Wi-fi управление                                       | Нет                    |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                     |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 37                     |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 53.6                   |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50           |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 50               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                   |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 9.52                   |
| Перепад высот                                          | 10 м                   |
| Хладагент                                              | R 32                   |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 958                    |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 23.5 × 106.8 × 67.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 33 × 80.5 × 55.4 см    |
| Вес (внешний блок)                                     | 32.5 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                  | 28 кг                  |

Вес

60.5 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.