

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: **Погружной колодезный насос Unipump ECO FLOAT-2**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_unipump_eco_float_2



Описание

Погружной колодезный насос Unipump ECO FLOAT-2 предназначен для подачи воды из колодцев, баков и резервуаров. Насос следует использовать для бытовых нужд - для коммерческих целей рекомендуем рассмотреть более мощные модели.

Насос справляется с перекачиванием чистой холодной воды, без твердых частиц и длинноволоконистых включений, не вязкой и не агрессивной. Максимально допустимое содержание примесей в жидкости - 100 г/м³. Температура не должна превышать +35°C.

Насос представляет собой моноблочную многоступенчатую конструкцию. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Однофазный электрический двигатель оснащен встроенным конденсатором и тепловой защитой. Всасывающее отверстие защищено мелкосетчатой фильтрующей решеткой. Поплавковый выключатель включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.

Особенности и преимущества Unipump ECO FLOAT-2:

- Перекачивает чистую воду без примесей
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Однофазный электродвигатель

- Встроенный конденсатор
- Тепловая защита
- Всасывающее отверстие защищено фильтрующей решеткой
- Поплавковый выключатель

Характеристики

Тип насоса	колодезный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	85
Высота напора	41 м
Максимальный напор	41 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	Unipump ECO FLOAT
Глубина погружения	20 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.41 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	5.1
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	— 35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	содержание механических примесей 100 г/м3
Механизм насоса	центробежный
Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Цвет	нержавеющая сталь
Вес	11.6 кг
Длина сетевого шнура	20 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Длина	9.84 см
Ширина	9.84 см
Высота	60 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.