

Коммерческое предложение от 19.05.2025

Наименование товара: Насос повышения давления Wilo MHI 802 DM

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/_wilo_mhi_802_dm



Описание

Насос Wilo MHI 802 DM – многоступенчатый, горизонтальный, нормальновсасывающий центробежный насос высокого давления с вертикальным напорным и горизонтальным всасывающим патрубками. Данная модель применяется для водоснабжения и повышения давления в промышленности, моечных и дождевальных установках, в контурах циркуляции охлаждающей воды.

Рабочие колеса, секции, вал и корпус насоса изготовлены из нержавеющей стали, скользящее торцевое уплотнение из графита/карбида вольфрама выполнено из EPDM (EP 851)/Viton. Основание насоса сделано из алюминия.

Все части компактного изделия с высоким уровнем производительности, входящие в контакт с перекачиваемой средой, выполнены из качественной нержавеющей стали.

Преимущества Wilo MHI 802 DM:

- Энергоэффективный двигатель;
- Всасывающий тракт новой конструкции (запатентован).

Характеристики

Тип насоса	повысительный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	227
Высота напора	25 м
Максимальный напор	25 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Повышение давления	да (основная функция)
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	380-420/3/50
Класс защиты	IP54
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	-15 — 110
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Цвет	зеленый
Вес	13.8 кг
Диаметр выходного отверстия	1/2"
Длина	42.1 см
Ширина	19 см
Высота	21.9 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.