

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Riello SPH 10 ER

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_riello_sph_10_er



Характеристики

Полная мощность	10 кВА
Активная мощность	9 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	напольный
Минимальная входная частота	40 Гц
Максимальная входная частота	70 Гц
Модель	Riello SPH 10 ER
Тип аккумулятора	VRLA
Номинальное входное напряжение	220-230-240 В одна фаза или 380-400-415 В три фазы с нейтралью
Входной коэффициент мощности	0.9
Диапазон входной частоты	40 - 70 Гц

Тип входного соединения	Клеммник
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	125% на 1 минуту, 150% на 10 секунд
КПД в режиме работы от электросети	98 %
Тип выходного соединения	Клеммник, 2 IEC 320 C13
Наличие байпас	да
Диапазон напряжений байпас	160-276
Диапазон частот байпас	Выбранная частота $\pm$ 10 Гц
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Valve Regulated Lead Acid
Время перезаряда	6-8 ч
Защита батарей	низкий заряд батарей
Интерфейсные порты	USB/RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 -40 °C
Уровень шума	40 дБ
Габаритные размеры ИБП	262x557x708 мм
Масса	28 кг
Безопасность	EN 62040-1:2008
Страна происхождения	Италия
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.