

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Стоечный ИБП ELTENA Monolith K 20000LT

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik\\_besperebojnogo\\_pitaniya\\_eltena\\_monolith\\_k\\_20000lt](https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_eltena_monolith_k_20000lt)



### Характеристики

Полная мощность	20 кВА
Активная мощность	16 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	120 В
Макс. входное напряжение	276 В
Минимальная входная частота	50 Гц
Максимальная входная частота	60 Гц
Напряжение цепи постоянного тока	192 В
Модель	ELTENA Monolith K 20000LT
Номинальный диапазон входного напряжения	120 - 276 В
Входной коэффициент мощности	0.98

Диапазон входной частоты	50 - 60 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 3 %
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	1
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Наличие байпас	да
Тип байпас	Электронный
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Внутренний слот для карты управления	внешний SNMP-адаптер DA-522 (опция)
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 - 40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0 - 95% без конденсата
Уровень шума	меньше 65 дБ
Габаритные размеры ИБП	255x585x565 мм
Масса	39 кг
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.