

Описание товара Кофемашина Franke A600 FM

ЕС 1G Н1 антрацит



Описание

Кофемашина **Franke A600 FM EC 1G H1** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов с 2 различными интуитивно понятными режимами работы и возможностью демонстрации рекламных предложений.

Особенности:

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований)
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- 3 типа заварочного узла выдачи: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром - для фильтр-кофе
- Интегрированная молочная система FoamMaster (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов
- Встроенная кофемолка с керамическими жерновами Ditting высокой точности помола
- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- 2 различные модификации вывода пара позволяют вспенивать молоко вручную (приобретаются отдельно)
- Система автоматизированной очистки Easy Clean (EC) с добавляемой вручную чистящей жидкостью
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи
- Контурная градиентная подсветка передней панели

- Возможность использования в зонах самообслуживания
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)
- Разнообразие холодильных модулей (приобретаются отдельно)

Дополнительные характеристики:

- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
 - Эспresso:
 - Наполнение 1 чашки: 150 чашек/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 194 чашки/час
 - Кофе с молоком:
 - Наполнение 1 чашки: 100 чашек/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 121 чашка/час
 - Капучино:
 - Наполнение 1 чашки: 98 чашек/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 160 чашек/час
 - Горячая вода: 164 чашки/час
- Объем бойлера: □
 - Для кипятка/пара: 0,9 л
 - Для кофе: 0,9 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
 - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
 - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
 - Давление воды: от 80 до 800 кПа
 - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
 - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
 - Кислотность: 7 pH
- Высота узла выдачи: от 85 до 180 мм
- Цвет:
 - Корпус: черный
 - Передняя панель: антрацит

Опции (заказываются отдельно):

- Система интеллектуального заваривания IQFlow
- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая кофемолка с бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 кг каждый
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада по 0,6 / 1,2 кг каждый
- Вывод пара для ручного вспенивания молока
- Вывод пара Автостим S2 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены
- Система "Два типа молока" с SU12 (недоступна с Twin)
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания

- Датчик наличия чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной (недоступен с UC05)
- Ножки (70 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
 - PinPad
 - OR-код сканер
 - PinPad с QR-код сканером
 - Оборудование для телеметрии
- Сиропная станция FS3 на 3 сиропа (недоступна с UC05, в версии с SU12 Twin устанавливается только с правой стороны от кофемашины)
- Сиропная станция FU3 на 3 сиропа, под прилавком (недоступна с UC05)
- Подогреватель чашек A-Series
- Холодильник KE200 EC
- Холодильник SU05 EC
- Холодильник SU12 EC
- Холодильник SU12 EC Twin
- Холодильник UC05 EC
- Холодильник Chill&Cup EC

Внимание! На фото аналогичная модель с распределителем пара и бункерами для сухих продуктов (не входят в стандартную комплектацию и заказываются отдельно).

Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Высота группы	высокая, низкая
Производительность	от 98 до 160 чашек/час
Объем бойлера	0.9 л
Емкость контейнера для кофе	2000 г
Емкость контейнера для отработанного кофе	от 60 до 110 порций
Тип кофе	зерновой, молотый
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Давление	2,1 / 8 бар
Напряжение	220 В
Мощность	от 6.3 до 7.5 кВт
Ширина	340 мм

Глубина	600 мм
Высота	796 мм
Вес (без упаковки)	38 кг
Цвет	серый, черный
Страна производства	Швейцария

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.