

Описание товара Витрина холодильная Be blocks!

Be Case 125 Static



Описание

Холодильная витрина **Be blocks! Be Case 125 Static** предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения предварительно охлажденной мясной и рыбной гастрономии, сыров, молочной продукции и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена боковинами со стеклом, LED-подсветкой внутреннего объема и закаленным фронтальным стеклом. Внутреннее оформление выполнено из нержавеющей стали.

Особенности:

- Инновационная система циркуляции воздуха
- Оптимизированная энергоэффективность
- Превосходная обзорность продукта
- Наличие охлаждаемого запасника
- Возможность стыковки в линию
- Фронтальные цветные панели
- Электронный контроллер
- Степень защиты электрооборудования: IP 20
- Хладагент: R404A

Дополнительные характеристики:

- Энергопотребление: 8,9 кВт/сутки
- Температура окружающей среды: 25 °С
- Влажность окружающей среды: 60%
- Максимальный ток: 2,2 А
- Мощность ТЭНа оттайки: 0,2 кВт

- Объем загрузки: 0,13 м³
- □ Нагрузка на полку: 200 кг/м²
- Уровень шума: не более 69 дБ
- Длина без боковин: 1250 мм
- Высота загрузки: 180 мм
- Глубина выкладки: 680□ мм
- Высота запасной камеры: 235 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Широкий выбор цветового оформления и отделки Egger

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип	холодильная
Температурный режим	от -6 до 6 °С
Применение	общего назначения
Охлаждаемая площадь	0.85 м ²
Охлаждение	статическое
Холодильный агрегат	встроенный
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.48 кВт
Ширина	1310 мм
Глубина	1060 мм
Высота	1210 мм
Вес (без упаковки)	145 кг
Вес (с упаковкой)	190 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.