

Описание товара Льдогенератор BAR LINE (FRIMONT) B 5022 AS



Описание

Льдогенератор **BAR LINE B 5022 AS** предназначен для производства кубикового льда Bistrot в форме "наперстка" на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с антикоррозионной стойкостью. Оборудование работает на хладагенте R404a.

Особенности:

- Улучшенная система распыления воды проста в очистке и менее подвержена образованию отложений минеральных солей и более эффективна, так как обеспечивает лучшее распыление воды
- Терморегуляторы размера кубика и контроля заполняемости бункера, которые гарантируют легкость настройки льдогенератора без необходимости демонтажа передней панели
- Передние воздушные жалюзи обеспечивают необходимый воздушный поток в критических условиях установки
- Новые дверные петли и крепежи, обеспечивающие плавное движение дверцы
- Изолированная дверца бункера и емкость для хранения льда минимизируют конденсацию воздуха и образование воды на поверхностях оборудования
- Новая конфигурация области подключения воды, позволяющая провести подключение подачи и слива воды сбоку и / или сзади
- Компактные размеры, упрощающие процесс установки в небольших пространствах

Дополнительные характеристики:

- Расход воды: 6 л/ч
- Температура воздуха окружающей среды: от 10 до 43 °C
- Температура воды: от 5 до 38 °C

- Давление воды: от 0,8 до 5 bar

Характеристики

Тип льда	гурме лед
Производительность	48 кг/сутки
Тип водоснабжения	требуется подвод и отвод воды
Накопитель льда	с бункером
Вместимость бункера	22 кг
Охлаждение	воздушное
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.375 кВт
Ширина	467 мм
Глубина	570 мм
Высота	от 690 до 912 мм
Вес (без упаковки)	38 кг
Вес (с упаковкой)	44 кг
Страна производства	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.