

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Купольная посудомоечная машина Hobart H604

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kupolnye-posudomoechnye-mashiny/kupolnaya_posudomoechnaya_mashina_hobart_h604



Описание

Купольная посудомоечная машина **Hobart H604** серии EcoMax используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят корзина для мойки тарелок П-18-12 и контейнер для мойки столовых приборов СВ1.

Особенности:

- Закрытый с 4 сторон купол экономит электроэнергию за счет сохранения температуры и влажности теплого воздуха
- Простое в использовании электронное управление с 3 циклами мойки
- Вращающиеся верхняя и нижняя системы мойки для равномерного распределения воды по посуде
- Индикация температуры на передней панели
- Функция термостоп для гарантированной температуры ополаскивания

- Сетчатый фильтр, снижающий загрязнение воды в моечной камере
- Ополаскивающие рукава легко снимаются без необходимости использования каких-либо инструментов
- Глубокая моечная камера со скошенными углами без сварных швов
- Цикл самоочистки
- Автоматическое первое заполнение
- Гибкий шланг подачи воды, сливной шланг и шнур питания в комплекте
- Замок безопасности двери

Дополнительные характеристики:

- Объем моечной камеры: 21 л
- Потребление воды: 2,3 л
- Температура воды:
 - Мытье: 60 °С
 - Ополаскивание: 82 °С
- Давление воды: от 2 до 6 бар
- Уровень шума: 67 дБа
- Мощность□:
 - Нагреватель: 2,5 кВт
 - Насос: 0,4 кВт
- Высота загрузки: 440 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Внешний смягчитель воды
- Дренажный насос

* Производительность и циклы мойки указаны при подключении к горячей воде. □

Внимание! Рабочий стол не входит в комплект поставки.

Характеристики

Производительность по кассетам	48 шт./ч
Цикл мойки	75 / 150 / 180 сек.
Размер кассеты	500x500 мм
Максимальный диаметр тарелок	440 мм
Максимальная высота стаканов	440 мм
Напряжение	380 В
Мощность	6 кВт
Подключение	к горячей воде, к холодной воде
Подключение к горячей воде	Да

Дозатор ополаскивающего средства	Да
Ширина	635 мм
Глубина	742 мм
Высота	от 1480 до 1960 мм
Вес (без упаковки)	100 кг
Страна производства	Германия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.