

# Описание товара Витрина холодильная Levin DELLA SELF 250 2500x1110x900 мм (выносной агрегат) без боковин



## Описание

Холодильная витрина-прилавок **Levin DELLA SELF 250** предназначена для эффективной демонстрации, кратковременного предпродажного хранения предварительно охлажденных гастрономических товаров и самообслуживания покупателей на предприятиях общественного питания и торговли. Модель с открытой конструкцией оснащена подставкой с фронтальной термовыводящей решеткой, вместительным запасником, столешницей со стороны продавца и фронтальным остеклением. Экспозиционная поверхность и поддоны для выкладки выполнены из высококачественной безопасной для пищевой продукции нержавеющей стали, остекление – из прозрачного стекла.

Модель доступна в нескольких стандартных цветовых исполнениях.

**Боковины не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.**

## **Комплектация:**

- Высокоэффективный испаритель Sest (Италия) □
- Комплект трубчатых электронагревателей (ТЭНов) оттайки испарителя
- Энергосберегающее верхнее светодиодное освещение
- Терморегулирующий вентиль для хладагента R404a
- Комплект подключения к системе дренажа

## **Особенности:**

- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения

- Эффективная система динамического охлаждения с оптимальным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему
- Электронный контроллер:
  - Настройка параметров
  - Цифровая индикация температуры во внутреннем объеме
  - Функция Master-Slave (ведущий-ведомый)
  - Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Регулируемые по высоте винтовые опоры для компенсации неровностей пола
- Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
- Низкое энергопотребление
- Тип хладагента: R404a
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации
- Климатический класс: 3
- Эргономичный стильный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 25 °С
  - Максимальная относительная влажность: 60%
- Номинальная мощность (с ТЭНами оттайки): 0,221 / 0,721 кВт
- Холодопроизводительность: 1,38 кВт
- Среднее суточное энергопотребление: 3,4 кВт·ч
- Плотность термоизоляции: 45 кг/м<sup>3</sup>
- Полезный объем: 0,375 м<sup>3</sup>
- Объем запасника: 0,32 м<sup>3</sup>
- Глубина выкладки: 885 мм
- Глубина запасника: 540 мм
- Глубина верхней полки: 365 мм
- Глубина столешницы продавца: 200 мм
- Высота фронта подставки: 595 мм
- Высота столешницы продавца: 900 мм
- Диапазон регулировки опор: от 20 до 50 мм
- Ширина с боковинами: 2560 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальных панелей по таблице RAL
- Фронтальные панели из ЛДСП
- Комплект 1-ступенчатых полок
- Комплект 1-ступенчатых полок
- Боковины панорамные со стеклопакетом левая и правая
- Соединитель через полнопрофильный делитель (оргстекло)

- Соединитель через полнопрофильный делитель (стеклопакет)
- Межполочный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию
- Сетевая карта для подключения к системе дистанционного мониторинга
- Усиленная деревянная упаковка

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.*

## Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	2500 мм
Глубина	1110 мм
Высота	900 мм
Вес (без упаковки)	255 кг
Страна производства	Россия
Тип	холодильная
Температурный режим	от 0 до 7 °С
Объем	375 л
Применение	общего назначения
Потребляемая мощность	от 0.221 до 0.721 кВт
Конструкция	открытая
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	выносной
Охлаждаемая площадь	2.21 м <sup>2</sup>
Бренд	Levin

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.