

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Dantex RKD-36UHTNI/RKD-36HTNIE-W City Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/dantex_rkd_36uhtni_rkd_36htnie_w_city_inverter



Описание

Компактный и эффективный кондиционер Dantex City Inverter выполнен в небольшой кассетной конструкции. Идеальное совмещение производительности и стиля обеспечивает создание качественного устройства микроклимата для средних по площади помещений. Управляется при помощи беспроводного пульта.

Особенности и преимущества Dantex RKD-36UHTNI/RKD-36HTNIE-W City Inverter:

- Высокая эффективность и энергосбережение
- Инверторный компрессор постоянного тока
- Бесступенчатый инверторный DC двигатель вентилятора постоянного тока – обеспечивает плавное регулирование скорости между 0-90 Гц, экономию более 30% энергии, тихую работу, точный контроль температуры
- Усовершенствованный осевой вентилятор 3D – может увеличить расход воздуха и снизить уровень шума, его КПД на 8% выше, а уровень шума на 3 дБ выше, чем у обычного

вентилятора

- Гидрофильное алюминиевое оребрение – повышает эффективность теплопередачи, защищая при этом агрегат от ненужного износа и коррозии. По сравнению с традиционным негидрофильным теплообменником гидрофильность может быть увеличена на 68%, а коррозионная стойкость – в 3 раза
- Проводной пульт управления (опция) – возможность комплектации проводным пультом управления (рекомендуется для использования в гостиничных номерах и офисных зданиях).
- Высокий уровень безопасности – широкий диапазон напряжений при эксплуатации, защита от доступа детей, функция самодиагностики неисправностей.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	77 кг
Площадь помещения	100 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	44
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	36 (до 100-110 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.5 кВт
Расход воздуха, м³/час	1600
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 24.5 см
Вес (внутренний блок)	30 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	3.6 кВт
Мощность обогрева	11.6 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-10 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52

Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	30 м
Габаритный размер (внешнего блока)	36 × 91 × 80.5 см
Вес (внешний блок)	47 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 4.5 см
Бренд	Dantex

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.