

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Kiturami KF-35B

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_kiturami_kf_35b



Описание

Kiturami KF-35A представляет собой оптимальное решение для сельских местностей, поскольку использование древесины значительно экономит электроэнергию. Котел оборудован увеличенной загрузочной камерой, позволяющей использовать дрова длиной до 500 мм. Максимальный вес единовременно загружаемых дров – до 50 кг. Теплообменник с 3-мя ступенями сгорания способствует повышению уровня КПД и сокращению расхода топлива.

Качественный и надежный отопительный прибор, успешно конкурирующий с европейскими аналогами.

Преимущества этой модели:

- Значительная экономия электроэнергии;
- Когда температура достигает заданного градуса, вентилятор котла отключается, экономя, таким образом, расход топлива;
- Встроенный датчик перегрева и датчик уровня воды обеспечивают автоматический контроль за процессом горения и полную безопасность;
- Основной блок управления регулирует поток воздуха, процесс горения и температуру в камере сгорания, обеспечивая поддержание температуры в помещении на одном уровне, а также

длительное горение и обогрев;

- Теплообменник из прочной нержавеющей стали для горячей воды – инновационное изобретение, повышающее теплопроводимость и нагревание больших объемов воды;
- Автоматический вывод пирогенетических вод, обеспечивающий стабильное горение;
- Широкая и вместительная топочная камера с большим топочным отверстием, через которое удобно закладывать дрова;
- Экологичность, долговечность (при соблюдении всех правил эксплуатации).

Характеристики

Страна бренда	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Электропитание	220-240/1/50
Дополнительная информация	загрузка дров до 50 кг
Вес	250 кг
Габаритный размер	78 × 115 × 130 см
Мощность	24 кВт
КПД %	85
Защита	автодиагностика, защита от перегрева
Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	3.5
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1
Управление	электронное

Функции	индикатор включения, термометр, комнатный термостат
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	1 1/4"
Диаметр дымохода	150 мм
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	14.7
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	9.2
Бренд	Kiturami

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.